



CARL VON MICHALKOWSKI
NATURDÄRME | NATURAL CASINGS

CvM Long Life - Soft Tube

{sur bandes avec ou sans chevauchement}

1. Préparation:

Enlever les boyaux naturels sur bandes et les faire tremper dans un récipient contenant une quantité suffisante d'eau froide (15-20°C) pendant au minimum 8-12 heures. Pour un résultat de remplissage encore meilleur, nous recommandons de répartir le contenu d'une caisse E2 sur une autre caisse E2. **Au cas où les sels de Hanks devraient rester dans le bain d'eau pendant plus de 8-12 heures, nous recommandons d'entreposer la marchandise insérée dans un entrepôt frigorifique à 4-6°C, mais jamais plus longtemps que 36 heures jusqu'au traitement (veuillez tenir compte du point 4).**



2. Préparation avant le remplissage:

Avant le début du remplissage, faire égoutter brièvement la marchandise déjà trempée et l'introduire et la faire tremper encore une fois pendant au min. 1 heure dans un bain d'eau chaude (30°C).



3. Remplissage:

Enlever les sels de Hanks du bain d'eau. Immobiliser la bande sur le noeud prévu à cet effet et ensuite étirer la bande avec le noeud tout d'abord sur le tube de remplissage. Retirer la bande du boyau de la manière la plus uniforme possible tout en retenant le boyau.



4. Conservation:

Si le boyau naturel déjà trempé après le remplissage n'a pas été traité, veuillez à ce que la marchandise ait suffisamment de temps pour être égouttée. Ensuite, le boyau doit être de nouveau conservé avec une quantité suffisante de laque (25%) ou de sel. Veuillez entreposer la marchandise au frais afin d'éviter une contamination avec des microorganismes.



Nous vous remercions pour la confiance que vous témoignez envers nos produits!

**Chez nous, notre client est au centre des intérêts :
Nous tentons d'adapter sur mesure chaque produit à vos exigences et processus individuels -
il suffit de nous le demander !**

CARL VON MICHALKOWSKI GMBH & CO. KG

T +49. 40. 37 83 74

F +49. 40. 36 38 88

E info@cvm-hamburg.com

W www.cvm-hamburg.com

